

Мікрофон Rode NT2-A

Опис

Конденсаторний студійний мікрофон Rode NT2-A з 25-мм подвійною діафрагмою. Спрямованість запису має три положення: кругова, кардіоїда, вісімка - це дозволяє отримати повнішу і точнішу аудіо картину. Прилад уловлює звуки в діапазоні частот від 20 до 20000 Гц, з чутливістю - 36 дБ. Він комплектується пилозахисним чохлом і спеціальним кріпленням на стойку.

Завдяки високій чутливості і широкому динамічному діапазону NT2 – A чудово записує вокал і різні музичні інструменти, що відрізняються як вираженням, так і помірним звуковим тиском. Більше того, внаслідок наявності фільтру НЧ, користувач може позбутися від паразитних акустичних артефактів, що сприятливо вплине на чистоту звучання кінцевого аудіофайлу.

Характеристики

Назва

Мікрофон Rode NT2-A

Тип

Мікрофон

Призначення

студійний

Додатково

В комплекті: пылезащитный

чохол ZP1 і кріплення на стойку RM2

Спосіб підключення

дротяний

Тип перетворювача

конденсаторний

Спрямованість

перемикача: кругова, кардіоїда, вісімка

Частотний діапазон, Гц

20-20000

Вихідний штекер

XLR

Розміри, мм

209x55x55

Вага ,г

860

Чутливість, дБ (мВ/Па)

- 36 дБ

Номинальний опір, Ом

200

